

04 LIGNE ECO-TECHNIQUE

DÉTARTRANT DÉCAPANT D.D.2001

CARACTÉRISTIQUES: Ce produit a été étudié pour enlever les incrustations calcaires, ferrugineuses et les différents types d'oxydations par matériaux ferreux.

DILUTIONS: Diluer de 2% à 10% (de 200 ml à 1 l dans 10 l d'eau) en fonction des couches calcaires ou ferrugineuses à enlever.

MODE D'EMPLOI:

- 1) Appliquer la solution à l'aide d'un pinceau, par aspersion ou immersion : le temps de contact est important pour réaliser l'attaque chimique des couches à enlever.
- 2) Rincer abondamment avec d'eau.

N.B. - On conseille des températures d'application de 50° C / 60°C.
- Agiter le produit pour favoriser la rapidité d'attaque.
- Régénérer la solution de temps en temps.

INSTRUCTIONS: Il provoque des brûlures;
Conserver hors de la portée des enfants;
C CORROSIF Eviter le contact avec les yeux;
En cas de contact avec les yeux se rincer immédiatement et abondamment avec d'eau et consulter un médecin;
En cas de contact avec la peau se débarrasser des vêtements contaminés et se rincer immédiatement et abondamment avec d'eau si possible en solution avec du bicarbonate de soude;
En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

Il contient de l'acide phosphorique non supérieure à 40%.

COMPOSITION: Il contient des tensioactifs non ioniques, des inhibiteurs de corrosion, acides inorganiques, stabilisants et conservateurs (2- bromo - 2 - nitropropane - 1,3 - diol).

EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL