

## 04 LIGNE ECO-TECHNIQUE

# DÉTERGENT POUR METAUX D.M.2003

**CARACTÉRISTIQUES:** ce produit a été étudié avec des principes actifs indiqués pour enlever des oxydations et incrustations difficiles des surfaces métalliques.

- indiqué pour les menuiseries en aluminium, les façades
- extérieures, les balustrades, les cabines téléphoniques, les cabines d'autoroutes;
- élevé pouvoir solubilisant et pénétrant;
- basse production de mousse.

**DILUTIONS:** sur la saleté résistante utiliser pur (es. aluminium); diluer de 10% à 20% (de 1 l à 2 l dans 10 l d'eau) selon le degré d'oxydation et les dépôts à enlever.

**MODE D'EMPLOI :**

- 1) appliquer le produit à l'aide d'une éponge, d'un chiffon ou d'un vaporisateur;
- 2) rincer abondamment; **avant de commencer le traitement, on conseille d'expérimenter le produit sur une petite surface échantillon.**

**INSTRUCTIONS:** il provoque des brûlures;  
risque de graves lésions oculaires;  
**C CORROSIF** conserver sous clé et hors de portée des enfants ;  
éviter le contact avec les yeux et la peau;  
en cas de contact avec les yeux se rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin;  
en cas de contact avec la peau se débarrasser des vêtements contaminés et se rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau, si possible en solution avec du bicarbonate de soude;  
porter un vêtement de protection approprié ;  
porter des gants appropriés.  
en cas de accident ou malaise, contacter immédiatement un médecin et si possible lui montrer l'étiquette.

**Il contient de l'acide phosphorique non supérieure au 25%.**

**COMPOSITION:** il contient des inhibiteurs de corrosion, des tensio-actifs anioniques, acides inorganiques et stabilisants.

**Biodégradabilité supérieure à 90%**

**EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL**