

08 LIGNE OMEGA-EXPORT

OMEGA DÉBOUCHANT INDUSTRIEL DISOTTUR/O

CARACTÉRISTIQUES : indiqué pour déboucher les tuyaux, il est actif même à travers l'eau stagnante

MODE D'EMPLOI : verser lentement la moitié du contenu dans le tuyau (même en présence d'eau stagnante) et attendre une demie heure.
Dans les cas particulièrement difficiles, répéter l'opération et laisser agir le produit jusqu'à ce que le tuyau n'apparaisse parfaitement libre.
Après chaque opération on conseille de faire couler de l'eau (préférentiellement chaude).
Ce produit n'endommage pas de tuyaux, céramique, acier, chromages.

NE PAS UTILISER AVEC DES VENTOUSES OU D'AUTRES PRODUITS.

INSTRUCTIONS: il provoque de graves brûlures;
risque de graves lésions oculaires;
C CORROSIF garder hors de la portée des enfants;
en cas de contact avec les yeux rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un Médecin;
en cas de contact avec la peau se débarrasser des vêtements contaminés et immédiatement et abondamment avec de l'eau;
utiliser des gants protectifs et se protéger les yeux et la figure;
en cas d'accident ou malaise, contacter immédiatement un médecin et si possible lui montrer l'étiquette. Hospitaliser immédiatement;

Il contient de l'hydroxyde de sodium inférieur à 35%.

COMPOSITION : il contient tensio-actifs anioniques, des stabilisants et des conservants (2-bromonitropropane - 1,3 - diol).
Il est exempt de phosphore.

Biodégradabilité supérieure à 90%

EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Rev. 07-02-2010 CODICI : 15DISINK0131675