

## 13 LIGNE AUTO

# DÉTARTRANT POUR LE NETTOYAGE DES BETONNIÈRES C.L.D. 4021/2

**CARACTÉRISTIQUES:** Ce produit a été formulé pour détartrer très efficace lorsque tous les équipements nécessitant une évacuation des dépôts de calcium, car il a un grand pouvoir de pénétration, en particulier dans le secteur de la construction d'enlever les incrustations de l'équipement de ciment, des camions de ciment et de mélangeurs.

**DILUTIONS:** Utiliser pur ou dilué de 5% à 20% (de 500 ml à 2 L à 10 L d'eau), en fonction de la quantité de calcaire qui doit être supprimé, et après le traitement, rincez abondamment à l'eau, il est recommandé de neutraliser les eaux usées avec cendres avant rejet dans la station d'épuration des eaux usées ou d'égout.

**MODE D'EMPLOI:** mouiller la surface à nettoyer avec une brosse ou un pulvérisateur à basse pression. Laissez agir pendant quelques minutes jusqu'à ce que le produit est venu à répondre. Puis rincez abondamment. Éviter tout contact avec les surfaces peintes et vitrées.

**INSTRUCTIONS:** provoque des brûlures;  
Irritant pour les voies respiratoires;  
**C CORROSIF** Tenir hors de portée des enfants;  
Éviter tout contact avec les yeux;  
utiliser des gants et des lunettes de protection;  
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin;  
En cas d'accident ou de maladie consulter immédiatement un médecin (lui montrer l'étiquette si possible);  
Après contact avec la peau Retirer les vêtements contaminés et les laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et une solution de bicarbonate de sodium et consulter immédiatement un médecin.

Il contient de l'acide phosphorique inférieur à 25%.

**COMPOSITION:** Contient non tensio-actifs ioniques, inhibiteurs de corrosion, des acides inorganiques, les stabilisateurs et conservateurs (2 bromo - 2 - Nitropropane - 1,3 diol).

**Biodégradabilité supérieure à 90%**

**EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL**

Rev. 20-11-2008      CODES : AU40211K0258297