

## 13 LIGNE AUTO

# HIGH POWER PRÉLAVAGE DES CARROSSERIES ET DES CAMIONS D.C.C.4015/HP

## HAUTE CONCENTRATION

**CARACTÉRISTIQUES:** ce produit a été étudié avec des principes actifs hautement biodégradables

- indiqué pour enlever le gras et l'huile déposées sur les carrosseries des camions, et situations similaires: pièces mécaniques, etc;
- pouvoir solubilisant remarquable ;
- il ne contient ni silicones ni dissolvants.
- **ATTENTION : PRODUIT TRÈS FORT. L'utiliser seulement en présence d'une saleté très graves et ostinée.**  
**te DCC4015HP.pdf**

**DILUTIONS:** utiliser dilué de 1% à 3% (de 100 ml à 300 ml dans 10 l d'eau) selon le degré de saleté à enlever.

**MODE D'EMPLOI:** il peut être utilisé avec des vaporisateurs à basse pression, avec des hydro-polissoirs ou manuellement.  
**Agiter avant l'emploi !**

**INSTRUCTIONS:** Provoque des brûlures.

Risques les lésions oculaires graves .

**C CORROSIF** Garder sous clés et hors de la portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

En cas de contact avec les yeux se rincer immédiatement et abondamment dans de l'eau et consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau se débarrasser des vêtements contaminés et se rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Utiliser des gants appropriés et se protéger les yeux et la figure;

Utiliser des vêtements protecteurs appropriés

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)

**Il contient de l'hydroxyde de sodium inférieur à 5%.**

**COMPOSITION:** il contient des tensioactifs non ioniques et anioniques, des stabilisants et des conservants (2- bromo - 2 - nitropropane - 1,3 - diol). Il est exempt de phosphore.

**Biodégradabilité supérieure à 90%**

**EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL**