ECOCHEM srl
Via del Lavoro, 10
24058 Romano di L.dia (Bg) ITALY
Tel./Phone +39 0363 901933
Fax +39 0363 902664

ECOCHEM
Sistemi di detergenza in "perfetta forma"
Detergents & Cleaning Systems in "perfect form"

www.ecochem.it
E-mail: ecochem@ecochem.it
Partita IVA 01901410165
Trib. di BG Soc. n°35378
R.E.A. n° 246240

LIGNE ECOACTISAN

ECOACTISAN® LIQUIDE CONCENTRÉ

U.f.c.: 50.000.000-60.000.000/g

CARACTÉRISTIQUES: **Activateur** biologique en poudre à base de spores bactériennes et enzymes sélectionnées hautement concentrées.
Le produit assure la transformation rapide des métabolismes de la cellulose, des graisses animales et végétales, des protéines, des amidons et des hydrates de carbone et donne à ce produit les caractéristiques idéales **pour l'entretien total des tuyauteries, fosses, etc. (voir ci-dessous). ECOASCTISAN® CONCENTRÉ, va résoudre efficacement et rapidement les problèmes d'occlusions, d'engorgements et de mauvaises odeurs, et permettra ainsi une économie importante des coûts d 'entretien.**
Biodégradable par excellence, il n'est ni corrosif, ni toxique, ni nocif.
Il est compatible avec la biomasse des stations d'épuration.
TRAITEMENTS PRIMAIRES D'ÉPURATION, CUVES DE SÉPARATION DES GRAISSES, FOSSES SEPTIQUES, CUVES IMOF, PUITS PERDENTS, SIPHONS, TUYAUTERIES DE SANITAIRES, FOSSES BIOLOGIQUES, FOSSES D'AISANCE, TUYAUTERIES ET DÉCHARGES DE L'ÉGOUT, ETC.

COMPOSITION: Ce liquid contient spores bactériennes sélectionées et enzymes libres pour une complète et vite metabolisation des matériels organiques.

Il ne contient pas bactéries pathogénes.

DOSAGE POUR FOSSES / CUVES jusqu'à max. 20 m^3

LA PREMIÈRE SEMAINE:	PAR JOUR	60 ml/ 120 ml pour 1 m^3
ENTRETIEN:	PAR JOUR	40 ml/ 80 ml pour 1 m^3

POUR CUVES DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE, CONTACTER LE SPECIALISTE

FOSSES / CUVES DESTINEES AUX RESTAURANTS ACCUEILLANT DE 50 À 1500 PERSONNES:

DOSAGE POUR REPAS / JOUR	AU DEBUT / JOURNALIER	ENTRETIEN / JOURNALIER
0 – 100	300 ml	150 ml
101 – 200	400 ml	200 ml
201 – 400	600 ml	300 ml
401 – 700	800 ml	400 ml
Presque 3.000	2.200 ml	1.000 ml

ECOCHEM
Sistemi di detergenza in "perfetta forma"
Detergents & Cleaning Systems in "perfect form"

MODE D'EMPLOI :

1) **ECOACTISAN® CONCENTRÉ DOIT TRE UTILISÉE SUR DES SURFACES HUMIDES;**
2) **AVANT L'USAGE DISSOUDRE 100 G D'ECOACTISAN® CONCENTRÉ DANS 1 LT. D'EAU TIÈDE** et laisser reposer le produit dilué pendant 30 minutes avant l'usage;
3) A l'aide d'une pompe programmable, il est conseillé d'appliquer **ECOACTISAN® CONCENTRÉ le soir.** Une utilisation ralentie des égouts permet un dépôt plus prolongé d'**ECOACTISAN® CONCENTRE** dans l'installation et une action plus efficace
4) Le traitement avec **ECOACTISAN® CONCENTRE** doit être amorcé en amont dans **la partie finale de l'installation**, de façon à prévenir les formations possibles d'accumulations de substances détachées dans les parties précédentes;
5) Après avoir vérifié l'inclinaison de l'égout, la longueur et la présence de siphons et puisards, **répartir ECOACTISAN® CONCENTRÉ en différents endroits** pour garantir une répartition et une action homogènes.

IMPORTANT!

Pour exploiter aux mieux les propriétés d'**ECOACTISAN® CONCENTRÉ,** il faut que les liquides à traiter aient une **température comprise entre 5° C et 45° C**
Température optimale: 15° C / 35° C

Le pH des liquides à traiter doit être compris entre 5,5 - 9,5. Optimal: entre 6 - 8.

NE PAS UTILISER ECOACTISAN® CONCENTRÉ AVEC DES PRODUITS ACIDES, ALCALINS, DÉSINFECTANTS, HYGIÉNISANTS, DU FORMALDÉHYDE, ETC.

AGITER LE PRODUIT AVANT L'USAGE !!!

INSTRUCTIONS:

Conserver hors de la portée des enfants;
Par précaution, se rincer les mains après usage;
Bien refermer la boîte après l'usage;
Conserver le produit dans un endroit frais et sec entre 0° et 45° C

EXCUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Rev. 07-02-2010 CODES: 14CONCEK0051735 – 14CONCEK0011736