

## LIGNE ECOACTISAN

# ECOACTISAN® POUDRE CONCENTREE

U.f.c.: 500.000.000 - 600.000.000/g

### Très haute concentration

**CARACTÉRISTIQUES:** Activateur biologique en poudre à base de spores bactériennes et enzymes sélectionnées hautement concentrées.

Le produit assure la transformation rapide de la cellulose, des graisses animales et végétales, des protéines, des amidons et des hydrates de carbone et donne à ce produit les caractéristiques idéales **pour l'entretien total des tuyauteries, fosses, etc. (voir plus bas). ECOACTISAN® POUDRE CONCENTREE va résoudre efficacement et rapidement les problèmes d'occlusions, d'engorgements et de mauvaises odeurs, et permettra ainsi une économie importante des coûts d'entretien.**

**Biodégradable par excellence, il n'est ni corrosif, ni toxique, ni nocif.**  
**Il est compatible avec la biomasse des stations d'épuration.**

**INDIQUÉ POUR:** TRAITEMENTS PRIMAIRES D'ÉPURATION, CUVES DE SÉPARATION DES GRAISSES, FOSSES SEPTIQUES, CUVES IMOF, Puits PERDUS, SIPHONS, TUYAUTERIES DE SANITAIRES, FOSSES BIOLOGIQUES, FOSSES D'AISSANCE, TUYAUTERIES ET DÉCHARGES DE L'ÉGOUT, ETC.

**COMPOSITION:** Ces comprimés contiennent spores bactériennes sélectionnées et enzymes libres pour une complète et vite métabolisation des matériels organiques.

Il ne contient pas bactéries pathogènes.

### FOSSES / CUVES DESTINÉES AUX RESTAURANTS ACCUEILLANT DE 50 À 1500 PERSONNES:

REPAS PAR JOUR	AU DEBUT (pour 3 semaines: JOURNALIER)	ENTRETIEN (3 fois à semaine) :	ENTRETIEN (2 fois à semaine) :
50 – 100	75 g.	150 g.	150 g.
101 – 400	225 g.	450 g.	450 g.
401 – 700	300 g.	600 g.	600 g.
presque 3.000	900g.	1.800g.	1.800 g.

**POUR CUVES DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE, CONTACTER LE SPECIALISTE.**



Sistemi di detergenza in "perfetta forma"

Detergents & Cleaning Systems in "perfect form"

- MODE D'EMPLOI:**
- 1) **ECOACTISAN® POUDRE DOIT ÊTRE UTILISÉ SUR DES SURFACES HUMIDES;**
  - 2) **AVANT L'USAGE DISSOUDRE 100 G D'ECOACTISAN® POUDRE DANS 1 LITRE D'EAU TIÈDE, inférieure à 30 °C,** et laisser reposer le produit dilué pendant 30 minutes avant l'utilisation;
  - 3) Le moment le plus favorable à l'application du produit est **le soir**. Une utilisation ralenti des égouts permet un dépôt plus prolongé d'**ECOACTISAN® POUDRE** dans l'installation et une action plus efficace
  - 4) Le traitement avec **ECOACTISAN® POUDRE** doit être amorcé en amont dans **la partie finale de l'installation**, de façon à prévenir les formations possibles d'accumulations de substances détachées dans les parties précédentes;
  - 5) Après avoir vérifié l'inclinaison de l'égout, la longueur et la présence de siphons et puisards, **répartir ECOACTISAN® POUDRE en différents endroits** pour garantir une répartition et une action homogènes.

**IMPORTANT!**

Pour exploiter aux mieux les propriétés d'**ECOACTISAN® POUDRE**, il faut que les liquides à traiter aient une **température comprise entre 5° C et 45° C**  
**Température optimale: 15° C / 35° C**

Le pH des liquides à traiter doit être compris entre 5,5 - 9,5. Optimal: entre 6 - 8.

**NE PAS UTILISER AVEC DES PRODUITS ACIDES, ALCALINS, DÉSINFECTANTS, HYGIÉNISANTS, DU FORMALDÉHYDE, ETC.**

**AGITER LE PRODUIT AVANT L'USAGE !!!**

**INSTRUCTIONS:**

Conserver hors de la portée des enfants;  
Par précaution, se rincer les mains après usage;  
Bien refermer la boîte après usage;  
Conserver le produit dans un endroit frais et sec entre 0° et 45° C

**EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONELLE**

Rev. 07-02-2010      CODES:    14POLVEK0051732