

02- LINEA TRATTAMENTO PAVIMENTI

CERA METALLIZZATA C.M.1021

CARATTERISTICHE : questo prodotto e' stato formulato con principi attivi ad elevata biodegradabilità; e' una cera metallizzata autolucidante poliaccrilica con cere polipropileniche emulsionate ad alta pressione

- resiste al segno nero ed al traffico;
- forma un film molto duro;
- notevole grado di lucido;
- antisdrucchiolevole;
- rapidi tempi di asciugatura;
- idonea per i pavimenti tipo PVC, gomma, linoleum, marmi non lucidati a piombo ecc..

**DILUIZIONI E
MODALITA' D'USO :**

- 1) lavare a fondo la superficie da trattare con decerante D.D.1002 o D.D.S.R.1003 o S.D.1019 e lasciare poi asciugare completamente;
- 2) applicare l'emulsione con pinza e panno a salsiccio o spandicera; durante la stesura la cera deve essere tirata molto bene, importante e' fare piccole superfici alla volta;
- 3) lasciare asciugare per circa 30 minuti;
- 4) applicare se necessario la seconda o piu' mani di emulsione;
- 5) la superficie deve essere mantenuta con S.B.1022 oppure lavata con D.N.P.1001; questi prodotti permettono una lunga durata della cera.

AVVERTENZE :

conservare fuori della portata dei bambini;
in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua;
in caso di ingestione consultare un medico.

Teme il gelo ed i raggi diretti del sole.

COMPOSIZIONE :

contiene polimeri di cere acriliche, acrilico-copolimeriche, polietileniche, bagnanti, livellanti, disperdenti, stabilizzanti e conservanti (2 bromo – 2 – nitropropane – 1,3 diol).
E' esente da fosfati.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Rev. 07-02-2010 CODICI : 0310210L0010817 - 0310210L0050975 - 0310210L0100057