

## 02- LINEA TRATTAMENTO PAVIMENTI

# HIGH CERA METALLIZZATA EFFETTO BAGNATO C.M.EB.1027 NERA

**CARATTERISTICHE :** questo prodotto e' una cera metallizzata autolucidante poliaccrilica con cere polipropileniche emulsionate ad alta pressione, polietileniche ad alta densità, resine e cere particolarmente dure

- forma un film molto duro;
- altissimo grado di lucido;
- resiste al segno nero e al traffico;
- ad effetto bagnato;
- antisdrucchiolevole;
- idonea per macchine ad alta velocità (aumenta notevolmente sia il grado di lucido, sia la densità del film);
- elevatissima plasticità (resiste alle deformazioni);
- idonea per i pavimenti tipo PVC, gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, anche molto levigati e compatti, grès.

**DILUIZIONI E  
MODALITA' D'USO :**

- 1) lavare a fondo la superficie da trattare con decerante D.D.1002 o D.D.S.R.1003 o S.D.1019, risciacquare accuratamente e lasciare poi asciugare completamente;
- 2) applicare l'emulsione con pinza e panno a salsiccio o spandicera; durante la stesura la cera deve essere tirata molto bene;
- 3) lasciare asciugare completamente per circa 30/60 minuti;
- 4) applicare, se necessario, la seconda o piu' mani di emulsione;
- 5) la superficie deve essere mantenuta con S.B. 1022 oppure lavata con D.N.P.1001; questi prodotti permettono una lunga durata della cera.

**AVVERTENZE :**

conservare fuori della portata dei bambini;  
in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua;  
in caso di ingestione consultare un medico.

**Teme il gelo ed i raggi diretti del sole.**

**COMPOSIZIONE :**

contiene polimeri di cere acriliche e polipropileniche emulsionate con disperdenti ed indurenti, polietileniche ad alta densità, resine, livellanti, stabilizzanti e conservanti (2 bromo – 2 – nitropropane – 1,3 diol).  
E' esente da fosfati.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Rev. 07-02-2010 CODICI : 031027NL0103601