

02- LINEA TRATTAMENTO PAVIMENTI

HIGH CERA METALLIZZATA EFFETTO BAGNATO C.M.EB.1027

CARATTERISTICHE : questo prodotto e' una cera metallizzata autolucidante poliacrilica con cere polipropileniche emulsionate ad alta pressione, polietileniche ad alta densità, resine e cere particolarmente dure

- forma un film molto duro;
- altissimo grado di lucido;
- resiste al segno nero e al traffico;
- ad effetto bagnato;
- antisdrucchiolevole;
- idonea per macchine ad alta velocità (aumenta notevolmente sia il grado di lucido, sia la densità del film);
- elevatissima plasticità (resiste alle deformazioni);
- idonea per i pavimenti tipo PVC, gomma, linoleum, bullonati, marmi e graniglie, anche molto levigati e compatti, grès.

**DILUIZIONI E
MODALITA' D'USO :**

- 1) lavare a fondo la superficie da trattare con decerante D.D.1002 o D.D.S.R.1003 o S.D.1019, risciacquare accuratamente e lasciare poi asciugare completamente;
- 2) applicare l'emulsione con pinza e panno a salsiccio o spandicera; durante la stesura la cera deve essere tirata molto bene;
- 3) lasciare asciugare completamente per circa 30/60 minuti;
- 4) applicare, se necessario, la seconda o piu' mani di emulsione;
- 5) la superficie deve essere mantenuta con S.B.1022 oppure lavata con D.N.P.1001; questi prodotti permettono una lunga durata della cera.

AVVERTENZE :

conservare fuori della portata dei bambini;
in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua;
in caso di ingestione consultare un medico.

Teme il gelo ed i raggi diretti del sole.

COMPOSIZIONE :

contiene polimeri di cere acriliche e polipropileniche emulsionate con disperdenti ed indurenti, polietileniche ad alta densità, resine, livellanti, stabilizzanti e conservanti (2 - bromo - 2 - nitropropane - 1,3 - diol).
E' esente da fosfati.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Rev. 07-02-2010 CODICI : 0310270L0011618 - 0310270L0053189 - 0310270L0101356