

## 02- LINEA TRATTAMENTO PAVIMENTI

# SUPER SIGILLANTE PER CEMENTO S.C.2010/S

**CARATTERISTICHE :** questo prodotto e' una emulsione di polimeri acrilici termoplastici e polietilenici ad alta densità, idoneo per la sigillatura e protezione dei pavimenti in cemento. E' a base acquosa e può essere steso come una normale cera metallizzata. Il film di sigillante e' resistente alla benzina, ai solventi, all'olio ed al gasolio. E' indicato nella protezione di pavimenti in cemento od altri pavimenti porosi di officine, garage, laboratori, fabbriche metalmeccaniche ecc. Ottima aderenza alle superfici, ottima brillantezza, forma un film duro che resiste anche nella stagione piu' fredda (i tempi di asciugatura sono maggiori), in quanto contiene speciali agenti filtranti ed anticongelanti. Può essere applicato negli interni, anche d'inverno.

**DILUIZIONI E MODALITA' D'USO :** **applicazione :** il pavimento in cemento deve essere lavato a fondo con soluzione di D.D.S.R.1003 o D.D.1002 al 10% e risciacquato accuratamente. Utilizzare macchina aspiraliquidi. Applicare il sigillante quando il pavimento e' ancora umido per facilitare l'ancoraggio e la stendibilità. Il pavimento in cemento asciutto, infatti, assorbe in modo discontinuo e può provocare una non uniforme stesura del prodotto. Evitare di versare direttamente l'emulsione sulla superficie, ma usare un mop od uno spandicera;

**manutenzione :** lavare con soluzione di D.U.1004, D.M. o S.U.1018/UU dall'1% al 5% (da 100 ml a 500 ml in 10 l di acqua), secondo il grado di sporco, mediante macchina lavasciuga, a mano con mop o con monospazzola od aspiraliquidi. In molti casi i pavimenti trattati possono essere mantenuti con semplice scopatura ad umido o scopatura antistatica.

**IMPORTANTE :** alcuni pavimenti in cemento possono presentare una struttura superficiale o particolarmente labile, o molto compatta. Effettuare sempre una prova in piccolo per verificare l'adesione del prodotto. L'adesione del prodotto si effettua dopo un paio di giorni dall'applicazione.

**Non stendere il prodotto quando la temperatura e' sotto i 5°C - 7°C.**

**AVVERTENZE :** conservare fuori della portata dei bambini; in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua; in caso di ingestione consultare un medico.

**Teme il gelo ed i raggi diretti del sole.**

**COMPOSIZIONE :** contiene polimeri di cere acriliche termoplastiche e polietileniche ad alta densità, emulsionate con disperdenti ed indurenti, livellanti, bagnanti, resine, coalescenti, stabilizzanti e conservanti (2- bromo - 2 - nirtopropane - 1,3 - diol). E' esente da fosforo.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Rev. 07-02-2010 CODICI : 132010SK0101529