

## 04- LINEA ECO TECNICA

# DISINCROSTANTE DECAPPANTE D.D.2001

**CARATTERISTICHE :** questo prodotto e' stato studiato per rimuovere le incrostazioni calcaree e ferruginose e vari tipi di ossidazioni da materiali ferrosi.

**DILUIZIONI :** diluire da 2% a 10% (da 200 ml a 1 l in 10 l di acqua), secondo gli strati calcarei o ferruginosi da asportare.

**MODALITA' D'USO :**

- 1) applicare la soluzione con pennello, a spruzzo od ad immersione: sono importanti i tempi di contatto, in quanto viene facilitato l'attacco chimico degli strati da rimuovere;
- 2) risciacquare abbondantemente con acqua.

N.B. - si consigliano temperature di esercizio di 50°C / 60°C;  
- l'agitazione del liquido favorisce la velocità d'attacco;  
- ogni tanto rigenerare la soluzione.

**AVVERTENZE :** provoca ustioni; rischio di gravi lesioni oculari;  
conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini;  
**C CORROSIVO** evitare il contatto con gli occhi e la pelle;  
in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico;  
in caso di contatto con la pelle togliersi gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua, possibilmente in soluzione con bicarbonato sodico;  
usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi e la faccia;  
usare guanti adatti;  
in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

**COMPOSIZIONE :** **Contiene acido fosforico non superiore al 40%.**  
contiene tensioattivi non ionici, inibitori di corrosione, acidi inorganici, stabilizzanti e conservanti (2 bromo – 2 – nitropropane – 1,3 diol).

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**