

ECOACID EXTRA E.AC.2015

CARATTERISTICHE : Disincrostante a base di acido nitrico, a bassa schiuma e fumosità controllata, adatto per contaminazioni pesanti, utilizzabile per una vasta gamma di applicazioni CIP nell'industria alimentare, dell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattiero caseario.

- è altamente efficace nella rimozione di depositi inorganici, incluso l'ossalato di calcio (pietra della birra), migliorando l'efficienza produttiva;
- a bassa schiuma e adatto per l'utilizzo nelle applicazioni CIP anche in condizioni di elevata pressione o turbolenza.;
- altamente economico alle concentrazioni d'uso indicate;
- detergente liquido conducibile adatto per l'utilizzo con sistemi di dosaggio e controllo automatici.
- può essere utilizzato per la passivazione dei nuovi impianti CIP in acciaio inossidabile e di lavaggio delle bottiglie;
- durante la manipolazione e l'utilizzo del prodotto, le ridotte quantità di ossido nitroso liberate, migliorano la sicurezza per l'operatore

DILUIZIONI E MODALITA' D'USO : questo prodotto è normalmente utilizzato per le applicazioni CIP a concentrazioni comprese tra 0.5 e 3.0% per la disincrostazione, in funzione del tipo di applicazione e del livello di calcare.
N.B. L'esattezza delle concentrazioni, dei tempi di contatto e delle temperature di utilizzo di questo prodotto dipendono dal tipo di applicazione.
Il prodotto deve essere accuratamente risciacquato dopo l'utilizzo, per eliminarne qualsiasi eventuale residuo da tutte le superfici di contatto con alimenti e bevande.

IMPORTANTE! Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, in appositi serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
ECOACID EXTRA E.AC. 2015 quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con i materiali comunemente utilizzati nell'industria alimentare. In caso di incertezza è consigliabile valutare singolarmente i materiali prima di ogni uso prolungato.

AVVERTENZE : provoca ustioni;
conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.
C CORROSIVO Non respirare gli aerosol;
in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua consultare un medico;
usare indumenti protettivi adatti;
in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta)
Contiene acido nitrico. 20%≤C<60%

COMPOSIZIONE : contiene acido nitrico, tensioattivi non ionici, inibitori di corrosione e stabilizzanti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Rev. 01/04/11 CODICI : 135005AK030....