

11- LINEA HIGH TECH SPRAY PER INDUSTRIA

ANTI SLIP

Antislittante per cinghie

- CARATTERISTICHE :**
- Evita lo slittamento, penetra lasciando la cinghia morbida e resinosa;
 - le cinghie non seccano, non screpolano e non si logorano.
 - penetrando pulisce la cinghia.
 - scioglie lo sporco, l'olio, il grasso;
 - agisce anche in presenza di umidità

MODALITA' D'USO: Applicare ad una distanza di 25 cm. Spruzzare l'interno o le superfici di frizione della cinghia. Ripetere periodicamente per dare la massima trazione.

Capovolgere la bombola tenendo premuto l'erogatore fino a svuotamento pescante.

AVVERTENZE :

**F+ ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**

Estremamente infiammabile; l'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; irritante per gli occhi; conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare; non respirare gli aerosoli; in caso di contatto con gli occhi; lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico; non gettare i residui nelle fognature; evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche; in caso di incendio usare estintori a polvere, CO₂ o schiuma. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione – Non fumare. Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare di inalare direttamente o di spruzzare negli occhi. Limitare l'impiego alla quantità strettamente necessaria, curando di non lasciare disperdere il prodotto nell'aria anche per evitare l'eventuale accumulo di gas infiammabile. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

COMPOSIZIONE: contiene diclorometano e miscela di solventi organici.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Rev. 07-02-2010 CODICI: SPASLIPM4003290