

## 11- LINEA HIGH TECH SPRAY PER INDUSTRIA

# GREASE HIGH TEMPERATURE

**Grasso lubrificante per alte temperature ed alte pressioni  
per ingranaggi, funi e catene**

**CARATTERISTICHE :** Lubrificante per alte temperature ed estreme pressioni che permette di avere ottimi risultati su un'ampia scala di temperature che vanno da -185°C a -450°C in atmosfera.

- Azione lubrificante in idrogeno raggiunge i 700°C e in atmosfera inerte o sottovuoto raggiunge i 1000°C;
- il bisolfuro di molibdeno, componente attivo del prodotto, spruzzato sulle superfici da trattare, forma una pellicola autolubrificante ed anticorrosiva che determina l'impossibilità del bloccaggio dei pezzi lubrificati.

**MODALITA' D'USO:** Idoneo per ingranaggi aperti, funi, cavi e catene che abbisognano di lubrificazione e protezione permanente, vale a dire macchine a terra, gru, scavatrici, macchine per l'industria edile, miscelatori, nastri e cavi trasportatori, montacarichi, ascensori, muletti, impastatrici, catene e funi di forni industriali, ecc.

**AGITARE PRIMA DELL'USO**, capovolgere la bombola tenendo premuto l'erogatore fino a svuotamento pescante. Spruzzare a una distanza di 20-40 cm.

**AVVERTENZE :** Estremamente infiammabile; N pericoloso per l'ambiente; l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; irritante per la pelle; tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non respirare gli aerosoli; non gettare i residui nelle fognature; evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche; in caso di incendio usare estintori a polvere, CO<sub>2</sub> o schiuma; usare soltanto in luogo ben ventilato; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali. Usare estintori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale; questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Usare guanti adatti. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo ad qualsiasi fonte di combustione – Non fumare. Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare di inalare direttamente o di spruzzare negli occhi. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie per evitare l'eventuale accumulo di gas infiammabile. Utilizzare in luogo ben ventilato.

**Contiene esano, miscela di esomeri**

**COMPOSIZIONE:** contiene solventi organici.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.**

Etichettatura conforme alla legge n° 258 del 29/05/74.  
Rev. 07-02-2010 CODICI: SPGREATM4003287