

# DISINCROSTANTE PER BETONIERE C.L.D.4021/2

**CARATTERISTICHE :** questo prodotto e' stato formulato per disincrostare con notevole efficacia tutte le apparecchiature ove necessiti una rimozione dei depositi calcarei, in quanto possiede un elevato potere penetrante, in particolare nel settore edile per rimuovere le incrostazioni di cemento da attrezzature, betoniere e impastatrici.

**DILUIZIONI :** usare puro o diluire da 5% a 20% (da 500 ml a 2 l in 10 l di acqua), secondo le quantità calcaree da rimuovere; dopo il trattamento, sciacquare abbondantemente con acqua; si consiglia di neutralizzare le acque reflue con soda prima di scaricare in impianti di depurazione o in fognatura.

**MODALITA' D'USO :** bagnare la superficie da pulire usando una spazzola o uno spruzzatore a bassa pressione. Lasciare agire il prodotto per qualche minuto finché non ha finito di reagire. Poi risciacquare abbondantemente. Evitare il contatto con superfici verniciate e smaltate.

**AVVERTENZE :** provoca ustioni;  
irritante per le vie respiratorie;  
**C CORROSIVO** conservare fuori della portata dei bambini;  
evitare il contatto con gli occhi;  
usare guanti ed occhiali;  
in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico;  
in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta);  
in caso di contatto con la pelle togliersi gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua, possibilmente in soluzione con bicarbonato sodico e consultare immediatamente un medico;

**Contiene acido cloridrico inferiore al 25%.**

**COMPOSIZIONE :** contiene tensioattivi non ionici, inibitori di corrosione, acidi inorganici, stabilizzanti e conservanti (2 bromo – 2 – nitropropane – 1,3 diol).

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Rev. 07-02-2010 CODICI : AU40211K0258297