

ANTIGRIPPANTE SBLOCCANTE

- CARATTERISTICHE :**
- Contiene una miscela molto efficace di lubrificante, solventi, penetranti, inibitori di corrosione, protettivi;
 - studiato per liberare bulloni, dadi, cerniere ed altri accessori grippati o bloccati da processi chimici dovuti a ruggine, calore, umidità o da particolari condizioni stressate di lavoro ecc;
 - offre protezione contro gli attacchi corrosivi per lungo tempo;
 - non attacca vernici, gomme sintetiche e materiale plastico;
 - ottima penetrazione garantendo lubrificazione di superfici di scorrimento difficilmente raggiungibili;
 - agisce in breve tempo;
 - perfetta lubrificazione di martelli pneumatici che lavorano anche sotto 0°C;
 - previene l'intasamento dello sfrido sugli utensili da tagli senza ricorrere all'uso continuo di un liquido refrigerante.

MODALITA' D'USO: **AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.**
Dirigere lo spruzzo sulla parte da trattare; lasciare agire quindi procedere allo sbloccaggio.

AVVERTENZE : Estremamente infiammabile; conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. Non respirare gli aerosoli. In caso di incendio usare estintori a polvere, CO2 o schiuma. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Evitare il contatto con la pelle. Conservare fuori della portata dei bambini. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

COMPOSIZIONE: Contiene idrocarburi aromatici.

CONTIENE PRESSURIZZANTI DELLA NUOVA GENERAZIONE NON INQUINANTI PER L'OZONO DELLA STRATOSFERA CONSIDERATI PER QUESTO ECOLOGICI.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Rev. : 08/04/10 Codici : scheda tecnica provvisoria non valida ai fini ISO