

## LINEA SETTORE ENOLOGICO

# SANIFICANTE A BASE DI ACIDO PERACETICO E PEROSSIDO DI IDROGENO PEROXID 1

**CARATTERISTICHE :** questo prodotto e' stato formulato con ossigeno attivo e acido peracetico.

- ossigeno attivo/acido peracetico
- ad azione acida forte disincrostante;
- non schiumogeno;
- efficace contro gram-positivi, gram-negativi, lieviti e muffe;
- ottima azione sanificante anche sulle spore;
- sanifica tubazioni, pompe, tanks, riempitrici, impianti C.I.P.;
- rigenera e sanifica gli strati filtranti, le cartucce di microfiltrazione e le membrane di ultrafiltrazione;
- non contiene cloro.

**DILUIZIONI E  
MODALITA' D'USO :**

usare da 0,2 % a 1 % con tempi di contatto tra i 5 e i 30 minuti a temperatura ambiente.

non è corrosivo nei riguardi nell'acciaio inox e dell'alluminio. Può essere usato su resine epossidiche e plastiche. Attacca leggermente l'acciaio, l'acciaio zincato, rame, ottone, bronzo, stagno, zinco ma in modo accettabile visto la diluizione usata.

**AVVERTENZE :**

provoca ustioni;  
può provocare l'accensione di materiali combustibili;  
rischio di gravi lesioni oculari.

**C CORROSIVO**

conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini;

**O COMBURENTE**

conservare lontano da materie combustibili, acidi, sostanze riducenti e sali metallici;

conservare in luogo fresco;

evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;

in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico;

in caso di contatto con la pelle togliersi gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone;

usare guanti adatti;

usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi e la faccia;

in caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

**Contiene perossido di idrogeno, acido peracetico, acido acetico.**

**Teme il gelo.**

**COMPOSIZIONE :**

contiene antiridepositanti, stabilizzanti, perossido di idrogeno, acido peracetico e acido acetico.

## ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE